



Модель	AM-CPT512	
Аппаратные средства		
Датчик	1/4" Progressive Scan CMOS OV9712	
Эффективные пиксели	1280 (H) x 720 (V)	
Min.Illumination	0.3lux(color), 0.1lux(B/W IR On)	
День / Ночь	Авто, ИК-фильтр	
ИК-подсветка	12 шт. Ф5 ИК светодиодов, ИК подсветка > 10м	
Макс Отношение сигнал / шум	39dB	
Электронный затвор	Рулонные ворота	
Интерфейсы		
Оптические линзы	Интерфейс	MTV интерфейс
	Объектив	Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка
	Фокусное расстояние	F3.6мм / F1.4
	Угол обзора H	62.2 °
Аудио вход	1 микрофонный вход,	
Аудио выход	1 аудио выход, AV-интерфейс	
Интерфейс Хранение данных	Micro SD (TF) Card поддерживает хранения видео и изображений; SD2.0 стандарту, максимальный объем 32G	

Сетевой интерфейс	ЛВС	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
I / O сигнализации		1 канал тревожный вход и 1 канал тревожный выход.
Аудио кодирование видео		
Сжатие видео		H.264, MJPEG / JPEG Baseline
Разрешение	Основной поток	HD 720P (1280 * 720) 25fps
	Sub поток	(640 * 360) / (352* 192) / 25fps
Видео битрейт		32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR
Название OSD		Поддерживает название канала, дату; расположение OSD регулируется.
Маска конфиденциальности		4 конфигурируемых зоны
Ориентация изображения		Переворот изображения и зеркало.
Функции Auto Image Control		Auto Exposure Control (AEC), Auto White Balance (AWB); ABF. Auto Black Level Calibration (ABLC)
Изображение управления		Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость (Edge Enhancement) и шумоподавление
Сжатие аудио		G.711
Двухстороннее аудио		Поддерживает
Передача данных и хранения		
Хранение данных		Видео и изображение
Запись		По детектору движения, тревоги, ручная или по расписанию.
Выход тревоги		E-mail, Explorer, Software
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Беспроводные протоколы (-W)		802.11b/g/n, 150Mbps, поддержка WEP, WPA, WPA2
ONVIF протоколов		Поддерживает 2.0 версию.
Удаленный просмотр	ПК	IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей
	Мобильные телефоны	iPhone, iPad, Android
Общие параметры		
Экологическая корпус		Пластиковый корпус, для внутреннего применения.
Установка		Крепления в комплекте, настенное крепление.
Рабочая температура		-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V
Влажность		0% -85% RH
Питание		DC5V 2.0A
Потребляемая мощность		9 Вт (MAX)
Размеры		125 мм (L) * 110 мм (W) * 102 мм (H)
Вес нетто.		0,36 кг (0,79 фунта)
Размеры упаковки		170 мм (L) * 170 мм (Ш) * 185 мм (H)
Вес брутто		0,66 кг (1,47 фунта)
Сертификаты		CE FCC RoHS

