



	Модель	B8032D
Система	Процессор	Высокопроизводительный мультимедийный процессор HuaWei HI3520
	Операционная система	Встроенный LINUX
	System resource	Support multi-channels realtime recording, playback, network remote operation and USB backup
Интерфейс	User interface	GUI, on-screen menu tips
	Display	1/4/8/16/36 screens
Видео	Видео стандарт	PAL 625 line,50 f/s; NTSC 525 line,60 f/s
	Monitor quality	PAL, D1(704×576); NTSC, D1(704×480)
	Качество воспроизведения	CIF/QCIF
	Кодирование	800/960fps CIF
	Обнаружение движения	Всего можно установить 192 (16*12) зон детектора движения.
Аудио	Сжатие аудио	G711A
	Двухстороннее аудио	Поддерживается
Запись и воспроизведение	Режим записи	Ручной, датчик тревоги, детектор движения, по таймеру
	Просмотр	Одновременно до 8 каналов
	Поиск видео	По: времени/дате, сигналу тревоги, детектору движения
Хранение и резервирование	Используемый объем HDD	Аудио: 28.8MB/H ; Видео: 25-450 MB/H
	Хранение видео	Встроенный HDD, Сеть и SD card
	Резервное копирование	Network, USB movable HDD and USB DVD-RW

Интерфейсы	Видео вход	32 канала BNC
	Видео выходы	1 канал BNC, 1ch VGA output, 1 канал HDMI output (Опционально)
	Loop output	N/A
	Аудио вход	4 канала RCA
	Аудио выход	1 канал RCA
	Вход тревоги	8 каналов
	Выход тревоги	1 канал
	Network	RJ45 10M/100M
	PTZ	Support almost PTZ protocols
	USB	2*USB2.0
	HDD	2 x SATA port (Max 2 x 2048Гб)
Прочее	Электропитание	12V/4A
	Потребляемая мощность	<10W (не включая HDD)
	Рабочая температура	0°C- + 55°C
	Рабочая влажность	10% – 90%
	Атмосферное давление	86кпа – 106кпа
	Размеры	370mm×305mm×45mm (LxWxH)