



	Модель	B9016B
Система	Процессор	Высокопроизводительный мультимедийный процессор HI3520A
	Операционная система	Встроенный LINUX
	System resource	Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up.
Интерфейс	Operation interface	16 bit real color GUI interface support mouse operation
	Display screen	1/4/8/9/16 screen (take analog channel as an example, other is base on the selected channel mode)
Видео	Видео стандарт	PAL (625 line, 50fps) /NTSC (525 lines, 60fps)
	Сжатие	H.264 (High Profile)
	Качество изображения	Монитор: D1; VGA, HDMI: Разрешение (support 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024, 1024*768, 800*600)
	Качество воспроизведения	1080P/720P/D1/HD1/CIF
	Возможности кодирования	2 канала D1 + 14 каналов CIF real-time
	Возможности декодирования	2 канала D1 + 6 каналов CIF real-time

	Multi-mode video input	Аналоговые входы: 16 *D1 аналоговые + IP: 2 *D1+(1*1080P+ 1*720P) Только IP камеры: 8*960H/4*720P/2*1080P/1*720P+7*D1/1*1080P+1*720P+2*D1
	Детектор движения	Всего можно установить 192 (16*12) зон детектора движения.
Аудио	Сжатие аудио	G711A
	Двухстороннее аудио	Поддерживается
Запись и воспроизведение	Режим записи	Ручной, датчик тревоги, детектор движения, по таймеру
	Просмотр	Одновременно до 8 каналов
	Поиск видео	По: времени, дате, событию.
Хранение и резервирование	Используемый объем HDD	Video: CIF 4~5G/в день на канал, D1 16~20G/в день на канал. audio: 691.2M/в день на канал
	Хранение видео	Встроенный HDD, Сеть
	Резервное копирование	Network backup, USB portable HDD, USB imprint, SATA imprint
Интерфейс	Видео вход	16 каналов CVBS/BNC (1.0Vp-p,75Ω)
	Видео выход	1 канал CVBS/BNC (1.0Vp-p,75Ω), 1 канал VGA, 1 канал HDMI
	Loop output	optional
	Аудио вход	4 канала RCA (200-2800mV,30KΩ, need interface board)
	Аудио вход	1 канала RCA (200-3000mV,5KΩ, need interface board)
	Вход тревоги	4 канала
	Выход тревоги	1 канал
	Сетевой порт	RJ45 10M/100M
	PTZ control	1 порт RS485. 1 порт RS232
	USB port	2*USB2.0
	HDD port	2 SATA ports (Each max to 2048 G)
	Wireless port	3G, WIFI (расширение с помощью USB port)
Прочее	Электропитание	12V/4A
	Потребляемая мощность	<15W (не включая HDD)
	Рабочая температура	0°C- + 55°C
	Влажность	10% – 90%
	Атмосферное давление	86кпа – 106кпа