



AE-N6200-8E

Особенности:

1. Поддержка P2P технологии, в том числе удаленное подключение, удаленный мониторинг, удаленный доступ к IPC и NVR в любое время и в любом месте
2. Одновременная работа всех каналов и возможность разделения экрана на 4 зоны при просмотре
3. Резервное копирование с точностью до секунды
4. Записанные на USB резервные копии могут быть воспроизведены непосредственно с NVR
5. Поддержка 15го увеличения при просмотре и режиме воспроизведения
6. NVR автоматически назначает IP адрес для IPC, Plug and Play
7. Поддержка настройки IPC параметров непосредственно в NVR
8. Поддержка USB хранения.

Технические характеристики:

Модель	AE-N6200-8E
Операционная система	Встроенный LINUX
Управление изображением	Возможность изменения скорости потока
Dual Stream	Каждый канал можно установить на основной поток или дополнительный поток
Разрешение	1080P(1920×1080)30fps/960P/(1280×960)/720P(1280×720)30fps
Качество	1080P(1920×1080)/ 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Детектор движения	Установка до 6 зон детектора движения
Качество записи и воспроизведения	4ch playback in 8ch 720/960P mode; 1ch 1080P playback in 8ch 1080P mode
Невидимые зоны	Возможность установки до 4 невидимых зон (IPCSupport)

Режим записи		Ручное управление, по таймеру, по детектору движения, по сигналу датчика тревоги
Место хранения		Support U disk, USB mobile HDD, USB DVD-RW, сетевое хранилище
Управление		Мышь
Данные для входа		Имя пользователя и пароль
Хранение записей		Встроенный HDD, сеть
Внешние порты	Видео входы	① 8×(1280*720) +sub[640*360]+1Ref.+4Play 8ch 1MP IP camera
		② 8×(1280*960)+sub[640*480]+4Ref.+1Play 8ch 1.3MP IP camera
		③ 8×(1920*1080)+sub[640*480]+2Ref.+1Play 8ch 2MP IP camer
		④ 8×(720*576) +sub[352*288]+2Ref.+8Play 8ch 0.4MP IP camera
	Аудио входы	8ch network audio input
	Видео выходы	1ch VGA+1ch HDMI
	Сетевой порт	1 RJ45,10M/100M self-adaptive LAN port
	USB порт	2 USB 2.0 ports
	Беспроводной порт	3G, WIFI
HDD		Mobile HDD/E-SATA/USB Disk
Мобильное наблюдение		Поддержка: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
Питание		5V2A
Потребляемая мощность		≤10W (без HDD)
Рабочая температура		-10℃~ + 55℃
Рабочая влажность		10%-90%
Размеры		Без упаковки : 88mm×88mm×32mm ,
		В упаковке : 185.5mm×115.5mm×36mm
Вес (без HDD)		Без упаковки 105г; В упаковке:250г