


Особенности:

- > 1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
- > H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- > Макс. 25/30 fps @ 720P (1280×720)
- > День/Ночь (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- > Мульти сетевой просмотр: просмотр в браузере, CMS (проф. программа видеонаблюдения)
- > Несменные линзы 3.6 мм (6 мм опционально)
- > Макс. длина ИК подсветки 15 м
- > IP66, PoE 802.3af (опционально)

Модель	AM-Q630M
Аппаратные средства	
Датчик	1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
Эффективные пиксели	1280(H)x720(V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	Авто /Ручной, 1/3~1/10000s
Мин. освещение	Color: 0. 1Lux, B/W: 0.01Lux ; 0Lux(IR on)
Макс Отношение сигнал / шум	>50dB
Характеристики	
Макс. длина ИК подсветки	Ф5 24pcs IR Led , IR Range 15 м
День/Ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Блокировка задней подсветки	BLC
Баланс белого	Auto

Шумовой контроль	Auto/Manual	
Маска конфиденциальности	N/A	
Оптика		
Фокусное расстояние	3.6 мм (6 мм опционально)	
Диафрагма	F1.6	
Угол обзора	62.2°	
Тип крепления	MTV крепление (сменная оптика)	
Видео		
Сжатие видео	H.264 / MJPEG	
Разрешение	Основной поток	HD 720P (1280*720) 25fps
	Sub поток	VGA 640*360 25FPS
Видео битрейт	32-4096Kbps, Supports CBR/VBR	
Сеть		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Протоколы	TCP/IP , UDP , RTP , RTSP , RTCP , HTTP , DNS , DDNS , DHCP , NTP , PPPOE , SMTP , UPNP	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
Сетевой протокол	TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP	
Макс. Число подключений	10	
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android	
Вспомогательный интерфейс		
Слот карт памяти	TF Card слот, до 32Гб	
Общие параметры		
Питание	DC12V	
Потребляемая мощность	<6W	
Рабочая температура	-10°C~+60°C, 10%~90%	
Класс защиты	IP66	
Размеры	165 мм (L) * 60 мм (W) * 60 мм (H)	
Вес нетто.	0,36 кг	
Размеры упаковки	190 мм (L) * 120 мм (Ш) * 100 мм (H)	
Вес брутто	0,7 кг	
Сертификаты	CE FCC RoHS	