



Особенности:

- > 1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
- > H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- > Макс. 25/30 fps @ 720P (1280×720)
- > День/Ночь (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- > Мульти сетевой просмотр: просмотр в браузере, CMS(проф. Программа видеонаблюдения)
- > Несменные линзы 6 мм
- > Макс. длина ИК подсветки 15 м
- > IP66

Модель	AM-Q6320-WiFi
Аппаратные средства	
Датчик	1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
Эффективные пиксели	1280(H)x720(V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	Auto/Manual, 1/3~1/10000s
Мин. освещение	Color: 0. 1Lux, B/W: 0.01Lux ; 0Lux(IR on)
Макс Отношение сигнал / шум	>50dB
Характеристики	
Макс. длина Ик подсветки	Ф5 24pcs IR Led , IR Range 15 м
День/Ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Блокировка задней подсветки	BLC

Баланс белого		Auto
Шумовой контроль		Auto/Manual
Подавление шума		2D
Маска конфиденциальности		N/A
Оптика		
Фокусное расстояние		6 мм
Диафрагма		F1.6
Угол обзора		39.8°
Тип крепления		MTV крепление (сменная оптика)
Видео		
Сжатие видео		H.264 / MJPEG
Разрешение	Основной поток	HD 720P (1280*720) 25fps
	Sub поток	VGA 640*360 25FPS
Видео битрейт		32-4096Kbps, Supports CBR/VBR
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Протоколы		TCP/IP , UDP , RTP , RTSP , RTCP , HTTP , DNS , DDNS , DHCP , NTP , PPPOE , SMTP , UPNP
ONVIF		ONVIF Ver. 2.0
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Макс. число подключений		10
Мобильные устройства		iPhone, iPad, Android
Беспроводные протоколы		802.11b/g/n, 150Mbps, Supports WEP, WPA, WPA2
Вспомогательный интерфейс		
Слот карт памяти		N/A
Общие параметры		
Питание		DC12V
Потребляемая мощность		<6W
Рабочая температура		-10°C~+60°C, 10%~90%
Класс защиты		IP66
Размеры		165 мм (L) * 60 мм (W) * 60 мм (H)
Вес нетто.		0,42 кг
Размеры упаковки		190 мм (L) * 120 мм (Ш) * 100 мм (H)
Вес брутто		0,75 кг
Сертификаты		CE FCC RoHS