


**Особенности:**

- > 1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
- > H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- > Макс. 25/30 fps @ 720P (1280×720)
- > День/Ночь (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- > Мульти сетевой просмотр: просмотр в браузере, CMS (проф. программа видеонаблюдения)
- > Несменные линзы 3.6 мм (6 мм опционально)
- > Макс. длина ИК подсветки 10 м
- > IP64

Модель	AM-Q643R-WIFI
<b>Аппаратные средства</b>	
Датчик	1/4" Progressive Scan CMOS OV9712
Эффективные пиксели	1280(H)x720(V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	Авто /Ручной, 1/3~1/10000s
Мин. освещение	Color: 0. 1Lux, B/W: 0.01Lux ; 0Lux(IR on)
Макс Отношение сигнал / шум	>50dB
<b>Характеристики</b>	
Макс. длина ИК подсветки	Ф5 24pcs IR Led , IR Range 10 м
День/Ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Блокировка задней подсветки	BLC
Баланс белого	Auto

Шумовой контроль	Auto/Manual	
Подавление шума	2D	
Маска конфиденциальности	N/A	
<b>Оптика</b>		
Фокусное расстояние	3.6 мм (6 мм опционально)	
Диафрагма	F1.6	
Угол обзора	62.2°	
Тип крепления	MTV крепление (сменная оптика)	
<b>Видео</b>		
Сжатие видео	H.264 / MJPEG	
Разрешение	Основной поток	1 .OMP HD 720P (1280-720) 25fps
	Sub поток	VGA 640*360 25FPS
Видео битрейт	32-4096Kbps, Supports CBR/VBR	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Протоколы	TCP/IP , UDP , RTP , RTSP , RTCP , HTTP , DNS , DDNS , DHCP , NTP , PPPOE , SMTP , UPNP	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
Макс. Число подключений	10	
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android	
Беспроводной протокол	802.11b/g/n, 150Mbps, Supports WEP, WPA, WPA2	
<b>Вспомогательный интерфейс</b>		
Слот карт памяти	N/A	
<b>Общие параметры</b>		
Питание	DC12V	
Потребляемая мощность	<6W	
Рабочая температура	-10°C~+60°C, 10%~90%	
Класс защиты	IP64	
Размеры	75 мм (L) * Ø 105 мм	
Вес нетто.	0,22 кг	
Размеры упаковки	190 мм (L) * 120 мм (Ш) * 100 мм (H)	
Вес брутто	0,65 кг	
Сертификаты	CE FCC RoHS	