



Модель	WP100-ZT40
Система	
Процессор	Hi3518C
Flash	8 Mb
RAM	128/256
ОС	Linux 3.0
Оптика	
Сенсор	1/3 CMOS in 1280x720 / 640x360
Объектив	MTV (3Megapixel), f =2.8-12 мм, F1.2 (wide), F2.1 (tele), с автоматической регулировкой диафрагмы, IR-cut фильтр
Угол обзора	25°-92° (1 / 2.7, 2.8-12 мм)
Выдержка	1280x720 @ 50/60Hz
Минимальное освещение	0.08 Lux @ F1.2 (Color)
	0.001 Lux @ F1.2 (B/W)
Длина ИК подсветки	20-30 м
Видео	
Сжатие видео	H.264 / MJPEG
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Mbps)
Протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTS P/RTP/RTC P, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDN PPPoE, CoS, QoS, SNMP, и 802.1X
ONVIF	Onvif 2.1
Общие параметры	
Питание	DC 12V, 24V AC
Потребляемая мощность	<9.6W
Размеры	290 мм * 110 мм * 90 мм
Масса	1.6 кг