



Модель	EST-V7342M
Тип камеры	Цветная инфракрасная купольная камера
Сенсор	1/3 SONY ExView CCD, EFFIO
Разрешение	PAL:976 (H) × 582 (V) NTSC:976 (H) × 494 (V)
Матрица	4.9 мм x 3.7 мм
Система	PAL / NTSC
Горизонтальное разрешение	700 TVL
Чувствительность	Цвет (0.01 люкса), ЧЕРНО-БЕЛЫЙ (0 люкс, IR вкл.)
Оптика	2.8-12mm Вариофокальная
Отношение сигн/шум	Больше чем 52 дБ

Экранное меню	Да, 8 языков
Функции экранного меню	Управление оптикой, Затвор/AGC/WB, Корректировка изображения, зеркальное отражение, День/Ночь, DNR, ART, BLC/HLC, Детектор движения, Зона конфиденциальности,
Электронный затвор	1/50 (1/60) ~ 1/10,000 Секунды.
Баланс белого	Автоматический
AGC	Автоматический
Инфракрасный излучатель	30 ИК диодов
длина волны ИК излучателя	850 нм
ИК-подсветка	Больше чем 25 м.
Защита	IP66
Разъемы	Питание: питание постоянным током Jack, видеовыход: BNC
Уровень видеовыхода	1.0 Vp-p (75 омов, составной объект)
Питание	Постоянное 12В
Потребляемая мощность	ИК вкл: 400mA. ИК выкл: менее 130mA
Размеры	80x 90 x160mm
Вес	Приблизительно 1.0 кг