



Модель		AM-C755R2-WiFi
Аппаратные средства		
Датчик		1/4 "Progressive Scan CMOS OV2643
Эффективные пиксели		1600 (H) x 1200 (V)
Min.Illumination		1250mv/lux-sec
День / Ночь		Авто, двойная ИК-фильтр
ИК-подсветка		Ф5 30pcs ИК-светодиодов ИК диапазона 15 м (49,21 футов)
Макс Отношение сигнал / шум		39dB
Электронный затвор		Подвижный затвор
Интерфейсы		
Оптические линзы	Интерфейсы	CS Mount (сменный объектив)
	Объектив	Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка
	Фокусное расстояние	Фиксированным фокусным, f4 мм / F1.4 (2.8 / 6 мм опционально)
	Угол обзора H	57 °
Аудио Talkback		1 канал микрофонный вход, внешний доступ, аудио-видео интерфейсом
Аудио выход		1 канал аудио выход, AV-интерфейс
Интерфейс Хранение данных		Micro SD (TF) Card поддерживает хранение видео и изображений; SD2.0 стандарт, максимальный объем 32G

Сетевой интерфейс	ЛВС	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
RS485		По умолчанию в качестве порта RS485 для PTZ, 1 канал входного сигнала тревоги или 1 канал выхода тревоги дополнительно
Аудио кодирование видео		
Сжатие видео		H.264, MJPEG / JPEG Baseline
Разрешение	Основной поток	UXGA (1600 * 1200) 1-15fps, HD 720P (280 * 720) 1-25fps
	Sub поток	CIF (352 * 288) / QVGA (320 * 240) / QCIF (176 * 144) 1-30fps
Видео битрейт		32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR
Название OSD		Поддерживает название канала, дата и видео потока информации наложения; OSD расположение регулируемое
Маска конфиденциальности		4 конфигурируемых регионах
Ориентация изображения		Переворот изображения и зеркало
Функции Auto Image Control		Auto Exposure Control (AEC), Auto White Balance (AWB); Auto полосовой фильтр (ABF) Auto Black Level Calibration (ABLC)
Изображение управления		Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость (Edge Enhancement), Lens Correction, и шумоподавления
Audio Compression		G.711
Двухстороннее аудио		Поддерживает
Передача данных и хранения		
Хранение данных		Видео и изображения
Запись		Запись детектору движения, тревоги, ручная или расписанию.
Вывод тревоги		FTP, электронная почта, Explorer, программное обеспечение
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, UPNP
Беспроводные протоколы (-W)		802.11b/g/n, 150Mbps, поддержка WEP, WPA, WPA2 (" -WiFi" модель поддерживает)
ONVIF протокол		Поддержка 1,02 версии
Удаленный просмотр	ПК	IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей
	Мобильные телефоны	iPhone, Android, Blackberry
Общие параметры		
Экологическая корпус		Металлический корпус для наружного использования
Установка		Винты потолочное крепление включено, настенные кронштейны Дополнительное
Рабочая температура		-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V
Влажность		0% -85% RH
Власть		DC12V 2.0A
POE		Нет
Потребляемая мощность		9 Вт (MAX)
Измерение		130 мм (H) * Ф150 мм (5,51 "x 5,90" x5.90 ")
Вес		1 кг (2,20 фунта)
Размеры упаковки		234 (L) * 164 (Ш) * 153 (H) мм

Вес грузового места	1,5 кг (3.30lb)
Сертификаты	CE FCC RoHS

