


ONVIF



2MEGA **H.264** PIXEL

Модель	AM-W739 (POE)
Аппаратные средства	
Датчик	1/3 "CMOS с прогрессивной разверткой OV10633
Эффективные пиксели	HD 720P 1280*720
Чувствительность	3650mv/lux-sec
День / Ночь	Авто, двойной ИК-фильтр
ИК-подсветкой	Ф5 36 шт ИК-светодиодов ИК подсветка > 50 м
Макс Отношение сигнал / шум	39dB

Электронный затвор		Рулонные ворота
Интерфейсы		
Оптические линзы	Интерфейс	Для монтажа на плате M12.5 (сменный объектив)
	Объектив	Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка
	Фокусное расстояние	Vari-Focal, F3.7-14.8 мм / F1.6
	Угол обзора Н	62 ° -15,4 °
Аудио вход		1 микрофонный вход
Аудио выход		1 аудио выход, AV-интерфейс
Интерфейс Хранение данных		Micro SD (TF) Card поддерживает хранение видео и изображения; SD2.0 стандарта, максимальный объем 32G
Сетевой интерфейс	ЛВС	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
RS485		По умолчанию в качестве порта RS485 для PTZ, 1 канал входного сигнала тревоги или 1 канал выхода тревоги дополнительно
Аудио кодирование видео		
Сжатие видео		Профиль H.264, MJPEG / JPEG Baseline
Разрешение	Основной поток	UXGA (1600 * 1200) 1-15fps, HD 720P (280 * 720) 1-25fps
	Sub поток	CIF (352 * 288) / QVGA (320 * 240) / QCIF (176 * 144) 1-30fps
Видео битрейт		32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR
Меню OSD		Поддерживает название канала и дату видео потока; расположение OSD регулируется.
Маска конфиденциальности		4 конфигурируемых зоны
Ориентация изображения		Переворот изображения и зеркало
Функции Auto Image Control		Auto Exposure Control (AEC), Auto White Balance (AWB); ABF Auto Black Level Calibration (ABLC)
Управление изображением		Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость (Edge Enhancement), и шумоподавление.
Audio Compression		G.711
Двухстороннее аудио		Поддерживает.
Передача данных и хранения		
Хранение данных		Видео и изображение
Запись		По детектору движения, тревоги, ручная или по расписанию.
Выход тревоги		FTP, электронная почта,
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, UPNP
Беспроводные протоколы (-W)		802.11b/g/n, 150Mbps, поддержка WEP, WPA, WPA2
ONVIF протоколов		Поддержка 1,02 версии
Удаленный просмотр	ПК	IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей
	Мобильные телефоны	iPhone, Android, Blackberry
Общие параметры		
Корпус		Водонепроницаемый (IP66 Номинально). Для внешнего применения.
Установка		Крепление в комплекте.

Рабочая температура	-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V
Влажность	0% -85% RH
Питание	DC12V 2.0A
POE	PoE класс 3 IEEE802.3af, дополнительно для "-POE" модели
Потребляемая мощность	9 Вт (MAX)
Размеры	270 (L) * 100 (Ш) * 150 (H) мм
Вес	1 кг (2.2lb)
Размеры упаковки	328 (L) * 150 (Ш) * 148 (H) мм
Вес грузового места	1.62KG (3.57lb)
Сертификаты	CE FCC RoHS

