

ONVIF



2MEGA **H.264** **PIXEL**

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Модель | AM-W755R2 | |
| Аппаратные средства | | |
| Датчик | 1/3 "CMOS с прогрессивной разверткой OV10633 | |
| Эффективные пиксели | 1280 (H) x 720 (V) | |
| Min.Illumination | 3650mv/lux-sec | |
| День / Ночь | Авто, двойная ИК-фильтр | |
| ИК-подсветка | Ф5 30pcs ИК-светодиодов ИК диапазона 15 м (49,21 футов) | |
| Макс Отношение сигнал / шум | 39dB | |
| Электронный затвор | Подвижный затвор | |
| Интерфейсы | | |
| Оптические линзы | Интерфейсы | CS Mount (сменный объектив) |
| | Объектив | Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка |
| | Фокусное расстояние | Фиксированным фокусным, f4 мм / F1.4 (2.8 / 6 мм опционально) |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| | Угол обзора Н | 57 ° |
| Аудио Talkback | | 1 канал микрофонный вход, внешний доступ, аудио-видео интерфейсом |
| Аудио выход | | 1 канал аудио выход, AV-интерфейс |
| Интерфейс Хранение данных | | Micro SD (TF) Card поддерживает хранение видео и изображений; SD2.0 стандарт, максимальный объем 32G |
| Сетевой интерфейс | ЛВС | 10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем |
| RS485 | | По умолчанию в качестве порта RS485 для PTZ, 1 канал входного сигнала тревоги или 1 канал выхода тревоги дополнительно |
| Аудио кодирование видео | | |
| Сжатие видео | | H.264, MJPEG / JPEG Baseline |
| Разрешение | Основной поток | UXGA (1600 * 1200) 1-15fps, HD 720P (280 * 720) 1-25fps |
| | Sub поток | CIF (352 * 288) / QVGA (320 * 240) / QCIF (176 * 144) 1-30fps |
| Видео битрейт | | 32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR |
| Меню OSD | | Поддерживает название канала, дата и видео потока информации наложения; OSD расположение регулируемое |
| Маска конфиденциальности | | 4 конфигурируемых регионах |
| Ориентация изображения | | Переворот изображения и зеркало |
| Функции Auto Image Control | | Auto Exposure Control (AEC), Auto White Blance (AWB); Auto полосовой фильтр (ABF) Auto Black Level Calibration (ABLC) |
| Управление изображением | | Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость и шумоподавление |
| Audio Compression | | G.711 |
| Двухстороннее аудио | | Поддерживает |
| Передача данных и хранения | | |
| Хранение данных | | Видео и изображения |
| Запись | | Запись детектору движения, тревоги, ручная или расписанию. |
| Вывод тревоги | | FTP, электронная почта, Explorer, программное обеспечение |
| Сетевой протокол | | TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, UPNP |
| Беспроводные протоколы (-W) | | 802.11b/g/n, 150Mbps, поддержка WEP, WPA, WPA2 ("WiFi" модель поддерживает) |
| ONVIF протокол | | Поддержка 1,02 версии |
| Удаленный просмотр | ПК | IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей |
| | Мобильные телефоны | iPhone, Android, Blackberry |
| Общие параметры | | |
| Корпус | | Металлический корпус для наружного использования |
| Установка | | Винты потолочное крепление включено, настенные кронштейны дополнительно. |
| Рабочая температура | | -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V |
| Влажность | | 0% -85% RH |
| Питание | | DC12V 2.0A |

| | |
|------------------------------|--|
| POE | Нет |
| Потребляемая мощность | 9 Вт (MAX) |
| Размеры | 130 мм (H) * Ф150 мм (5,51 "x 5,90" x5.90 ") |
| Вес | 1 кг (2,20 фунта) |
| Размеры упаковки | 234 (L) * 164 (Ш) * 153 (H) мм |
| Вес грузового места | 1,5 кг (3.30lb) |
| Сертификаты | CE FCC RoHS |

