



Модель		AM-W7325V (/POE)
Аппаратные средства		
Датчик		1/3 "CMOS с прогрессивной разверткой OV10633
Эффективные пиксели		HD 720P 1280*720
Чувствительность		3650mv/lux-sec
День / Ночь		Авто, двойной ИК-фильтр
ИК-подсветка		Ф5 42 шт. ИК-светодиодов ИК подсветка > 30 м
Макс Отношение сигнал / шум		39dB
Электронный затвор		Рулонные ворота
Интерфейсы		
Оптические линзы	Интерфейс	Для монтажа на плате M12.5 (сменный объектив)
	Объектив	Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка
	Фокусное расстояние	Vari-Focal, f4-9 мм / F1.6
	Угол обзора Н	57 ° -29 °
Аудио вход		1 микрофонный вход.
Аудио выход		1 аудио выход, AV-интерфейс
Интерфейс Хранение данных		Micro SD (TF) Card поддерживает хранение видео и изображения;
		SD2.0 стандарту, максимальный объем 32G
Сетевой интерфейс	ЛВС	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
RS485		По умолчанию в качестве порта RS485 для PTZ, 1 канал сигнала тревоги или 1 канал выхода тревоги.
Аудио кодирование видео		
Сжатие видео		Профиль H.264, MJPEG / JPEG Baseline
Разрешение	Основной поток	UXGA (1600 * 1200) 1-15fps, HD 720P (1280 * 720) 1-25fps
	Sub поток	CIF (352 * 288) / QVGA (320 * 240) / QCIF (176 * 144) 1-30fps

Видео битрейт		32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR
Меню OSD		Поддерживает название канала и даты видео потока;
		Расположение OSD регулируемое
Маска конфиденциальности		4 конфигурируемых зоны
Ориентация изображения		Переворот изображения и зеркало
Функции Auto Image Control		Auto Exposure Control (AEC), Auto White Blance (AWB); ABF
		Auto Black Level Calibration (ABLC)
Управление изображением		Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость, яркость контрастность.
		шумоподавление
Audio Compression		G.711
Двухстороннее аудио		Поддерживает
Передача данных и хранения		
Хранение данных		Видео и изображения
Запись		По детектору движения, тревоги, ручная или по расписанию.
Выход тревоги		FTP, электронная почта
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, UPNP
ONVIF протоколов		Поддержка 1,02 версии
Удаленный просмотр	ПК	IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей
	Мобильные телефоны	iPhone, Android, Blackberry
Общие параметры		
Корпус		Водонепроницаемый (IP66 Номинально), для внешнего использования
Установка		Крепления в комплекте.
Рабочая температура		-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V
Влажность		0% -85% RH
Питание		DC12V 2.0A
POE		РоЕ класс 3 IEEE802.3af, дополнительно для "-POE" модели
Потребляемая мощность		9 Вт (MAX)
Размеры		315 (L) * 90 мм (Ш) * 90 мм (H)
Вес		0,96 кг (2,2 фунта)
Размеры упаковки		328 мм (L) * 150 мм (Ш) * 148 мм (H)
Вес грузового места		1,92 кг (4,22 фунта)
Сертификаты		CE FCC RoHS

