



Модель :	IPC-QA8253F-EI
Камера	
Датчик изображения	1/3 "CMOS с прогрессивной разверткой
Минута Освещение	Цвет: 0,1 лк @ (F1.2, AGC ON)
Ч / б:	0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON)
Время выдержки	1/25 - 1/100, 000 сек
Объектив	Ф14 (2,8-12мм @ F1.4)
День / Ночь	ICR фильтр с автоматическим выключателем
Стандарт сжатия	
Сжатие видео H.264	
Скорость передачи данных	32Kbps ~ 16Mbps
Audio Compression	G.711
Изображение	
Максимальное Разрешение изображения	1600 × 1200
Частота кадров	50 Гц: 12.5fps (1600 × 1200), 25fps (1280 × 720)
	60 Гц: 15 кадров в секунду (1600 × 1200), 30fps (1280 × 720)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность регулируется с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузер
Сеть	
Network Storage	SD / SDHC, NAS
Тревога	Детектор движения, Отключение сети, конфликт IP-адреса, переполнение SD карты
Протоколы	TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, UPnP, NTP, ARP; ONVIF / PSIA
Общий	Двойной поток, защита паролем, водяные знаки.
Интерфейс	
Аудио вход	1 канал вход микрофона, 3,5-мм мини-джек
Аудио выход	1 канал 3.5мм аудио интерфейс (линейный уровень, 600Ω)
Интерфейс связи	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт, 1 RS-485 интерфейс
Тревожный вход	1
Выход тревоги	1
Общий	
Условия работы	-10 ~ 60 , влажность до 90% или меньше (без конденсата)
Блок питания	DC12V ± 10% / PoE дополнительно
Потребляемая мощность	4.5W MAX (9.5W MAX, с ICR фильтра)
ИК-подсветка >	30м
Размеры (мм)	Ф78 × 390
Вес	1400г