



Модель		DH-NVS0404HF-		DH-NVS0804HF-		DH-NVS1604HF-	
Система							
Главный процессор		Двухъядерный встроенный процессор					
Операционная система		Embedded Linux					
Видео							
Вход		4 канала, BNC		8 каналов, BNC		16 каналов, BNC	
Выходной		1HDMI, 1VGA, 1TV, 1Spot BNC (1.0Vp-p, 75?)					
Стандарты		PAL (625Line, 50f / c), NTSC					
Аудио							
Вход		4-канальный		8-канальный		4-канальный	
Выходной		1 канал					
Двусторонняя Talk		1 канал					
Отображать							
Разрешение		1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600					
Показать Split		1		1/4		1/4/16	
Маскирование		4 прямоугольных зон (каждая камера)					
Запись							
Video / Audio Compression		H.264 / G.711					
Разрешение		D1/CIF/QCIF/VGA/QVGA					
Record Rate	Mainstream	D1/BCIF/CIF/QCIF (1 ~ 25/30fps)					
	Дополнительный поток	CIF / QCIF					
Цифровые водяные знаки		Поддержка					
Обнаружение видео и сигнализации							
Активировать события		Запись, PTZ, тур, снимок, сигнализация, видео Push, e-mail, FTP, Spot, зуммер и всплывающие подсказки					
Видео Detection		Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и камеры пустой					
Тревожный вход		4-канальный		8-канальный		16-канальный	
Релейный выход		3 канала					
Воспроизведение и Резервное копирование							
Режим поиска		Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды)					
Функции воспроизведения		Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум					
Хранение							
Внутренний жесткий диск		2 SATA					

Резервном режиме		Устройство USB / сеть
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100/1000)
Беспроводной	3G	EVDO (CDMA1X) / WCDMA и другие сети 3G (только model-E/-C)
	Wi-Fi	802.11b/802311g (модель-W только)
Сетевые функции		TCP / IP, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, DNS, SMTP, NTP, DHCP
Вспомогательный интерфейс		
USB		1 порт
RS232		Связь с компьютером
RS485		PTZ контроль
Общий		
Блок питания		DC12V / 3A
Потребляемая мощность		20 Вт (Исключить HDD)
Производственная среда		-10 ° C ~ +50 ° C / 10% ~ 90% / 86kPa ~ 106kPa
Размеры (Ш × Г × В)		440 мм x 300 мм x 42.1mm
Вес		2,5 кг