



|                       |                                                                                    |                                                                          |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                | DH-NVS0104DH                                                                       |                                                                          | DH-NVS0404DH |
| Система               |                                                                                    |                                                                          |              |
| Главный процессор     | Двухъядерный встроенный процессор                                                  |                                                                          |              |
| Операционная система  | Embedded Linux                                                                     |                                                                          |              |
| Видео                 |                                                                                    |                                                                          |              |
| Видео выход           | HDMI x 1, x VGAI 1, BNC x 1                                                        | HDMI x 4, VGAI x 4, BNC x 4                                              |              |
| Видео стандарт        | H.264 / MPEG4                                                                      |                                                                          |              |
| Декодирования видео   | D1: 16 каналов, 2 Мбит<br>720P: 8 каналов, 4 Мбит<br>1080P: 4 канала, 8 Мбит       | D1: 28 канала 2 Мбит<br>720P: 14 канал, 4 Мбит<br>1080P: 7 канал, 8 Мбит |              |
| Видео, частоту кадров | PAL: 1 ~ 25fps, NTSC: 1 ~ 30 кадров в секунду                                      |                                                                          |              |
| Аудио                 |                                                                                    |                                                                          |              |
| Аудио выход           | HDMI x 1, BNC (200 ~ 3000mV, 5 кОм) x 1                                            | HDMI x 4, BNC (200 ~ 3000mV, 5 кОм) x 4                                  |              |
| Аудио Стандартный     | PCM / G711                                                                         |                                                                          |              |
| Домофон               | 1-канальный вход, BNC (200-2800mV, 30 кОм), 1 канал выход, BNC (200-3000mV, 5 кОм) |                                                                          |              |
| Отображать            |                                                                                    |                                                                          |              |
| Показать Split        | 1/4/9/16                                                                           | Дисплей 1: 1/4/9/16<br>Дисплей 2 ~ 4: 1/4                                |              |
| Разрешение дисплея    | 1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080                                                 |                                                                          |              |
| Тур дисплей           | Поддержка 1/4/9 разделения экрана                                                  |                                                                          |              |
| Сеть                  |                                                                                    |                                                                          |              |
| Ethernet              | RJ-45 порт (10/100M/1000M)                                                         |                                                                          |              |
| Сетевой протокол      | HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS                                                |                                                                          |              |
| Дистанционное         | Системные настройки, просмотра, обновления входа информации                        |                                                                          |              |

|                                  |                                                                     |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| управление                       |                                                                     |             |
| <b>Тревога</b>                   |                                                                     |             |
| Тревожный вход                   | 16-канальный                                                        |             |
| Выход тревоги                    | 8-канальный релейный выход (30VDC/1A, 125VAC 0/5A активации выхода) |             |
| Активировать события             | Тур, Сигнализация                                                   |             |
| <b>Вспомогательный интерфейс</b> |                                                                     |             |
| Интерфейс USB                    | USB2.0 порт                                                         |             |
| RS232                            | Клавиатура, связи с ПК                                              |             |
| RS485                            | 2 дуплекса портов RS485                                             |             |
| <b>Производственная среда</b>    |                                                                     |             |
| Блок питания                     | DC12V, 3.3A                                                         | DC12V, 5.0A |
| Потребляемая мощность            | Max 10W                                                             | Max 40W     |
| Производственная среда           | 0 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa                             |             |
| Измерение                        | 1U, 440мм x 300мм x 42мм (Ш × Г × В)                                |             |
| Вес                              | 3.00KG                                                              | 3.50 KG     |